



Aguapure Compact

Allgemeines

Bezeichnung	Aguapure Compact
Spannungsversorgung (V) bei 50 Hz	240
Frequenz (Hz)	50
Verbrauch (Kw)	0,20
Schutzklasse	IP 65
Sicherung im Gerät (A)	16A
Kontaktbelastung, Relais (VA)	1000, max. 250V bij 4A
Volumen des Salztanks (L)	10
Volumen des Wassertanks (L)	35
Abmessungen des Geräts BxHxT (mm)	530 x 550 x 200
Abmessungen des Reglers BxHxT (mm)	300 x 230 x 130
Gewicht (kg)	20

Chlorgaskontrolle

Bezeichnung	Einstellbereiche	Werkseinstellungen
Alarmwert über (mg/l)	0 – 10,00	0,80
Warnwert über (mg/l)	0 – 10,00	0,80
Sollwert Chlor (mg/l)	0 – 10,00	0,50
Warnwert unter (mg/l)	0 – 10,00	0,25
Alarmverzögerung (min)	0 – 15	2

pH-Kontrolle

Bezeichnung	Einstellbereiche	Werkseinstellungen
Alarmwert über (pH)	3,00 – 12,00	7,20
Warnwert über (pH)	3,00 – 12,00	7,60
Sollwert (pH)	3,00 – 12,00	7,30
Alarmwert unter (pH)	3,00 – 12,00	6,80
Alarmwert unter (pH)	3,00 – 12,00	6,80
Alarmwert unter Alarmverzögerung (Sek.)	0 – 15	2